

OPIS	Jednowarstwowy tynk dekoracyjny, imitujący strukturę betonu.
KOLOR	Szary
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Cameleo, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża.</p> <p>– tynki cementowe i cementowo-wapienne – podłoża betonowe Należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%.</p> <p>– podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego Należy wysezonować nie krócej niż 3 dni.</p> <p>Podłoża niemalowane – gładzie gipsowe Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.</p> <p>– płyty kartonowo – gipsowe Łączenia płyt wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>– powłoki malarskie Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 – 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	<p>Zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody (35-37% H₂O na 1 kg). Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozprowadzić w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.</p>
APLIKACJA	<p>Paca wenecka Tynk jednowarstwowy</p>
INFORMACJE TECHNICZNE	<p>Rozcieńczalnik: woda</p> <p>Ciężar właściwy: 1.6 g/ml (zawartość wody 37%)</p> <p>Wydajność do: suchy produkt: 0.8 kg/m²</p> <p>Wydajność praktyczna: Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.</p> <p>pH: ok. 11.3 (zawartość wody 37%)</p>
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 12 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 21 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	<p>Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym.</p> <p>Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).</p>
OPAKOWANIA	2 kg, 8 kg, 16 kg
ATESTY/NORMY	PN-EN 15824:2010

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	1.4 g/l
VOC kategoria	A/l
VOC limit	200 g/l
UWAGI	<p>Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mechanicznie unikając tworzenia pyłu. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.</p> <p>Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.</p> <p>Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.</p>
GWARANCJA	<p>Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.</p>
DATA AKTUALIZACJI	28-02-2022