

OPIS	Farba strukturalna o wyjątkowym, przyjemnym dla oka efekcie aksamitu.
KOLOR	Farba występująca w dwóch bazach: MANHATTAN LIGHT MANHATTAN DARK
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>	
Podłoża niemalowane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tynki cementowe i cementowo-wapienne</li> <li>- podłoża betonowe</li> </ul> <p>Należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego</li> </ul> <p>Należy wysezonować nie krócej niż 3 dni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gładzie gipsowe</li> </ul> <p>Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyty kartonowo - gipsowe</li> </ul> <p>Łączenia płyt wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p>
Podłoża malowane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- powłoki malarskie</li> </ul> <p>Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 - 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Produkt należy wymieszać ręcznie. Następnie dodać pigment Cameleo i ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednolicenia koloru farby. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Pędzel do dekoracji, paca do dekoracji, paca wenecka.
<b>INFORMACJE TECHNICZNE</b>	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.11 g/ml
Wydajność do:	0.13 l/m <sup>2</sup>
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 8.7
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 6 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	1.6 l, 9.6 l
ATESTY/NORMY	PN-EN 1062-1:2005 PN-C-81913:1998
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.

---

VOC	1.8 g/l
VOC kategoria	A/I
VOC limit	200 g/l

---

**UWAGI**

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

**GWARANCJA**

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna . gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlowa zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

---

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022