

OPIS	Farba strukturalna o przyjemnym w dotyku efekcie, nadająca wnętrząm ekskluzywnego, indywidualnego charakteru.
KOLOR	Baza biała metaliczna
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
	<ul style="list-style-type: none"> - tynki cementowe i cementowo-wapienne - podłoża betonowe <p>Należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłoża zbrojone siatką z włókna szklanego <p>Należy wysezonować nie krócej niż 3 dni.</p> <p>Podłoża niemalowane</p> <ul style="list-style-type: none"> - gładzie gipsowe <p>Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyty kartonowo - gipsowe <p>Łączenia płyt wyszpachlować.</p> <p>We wszystkich wymienionych podłożach, należy pamiętać, aby nierówności, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100.</p> <p>Podłoża malowane</p> <ul style="list-style-type: none"> - powłoki malarskie <p>Muszą być mocne o dobrej przyczepności. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 - 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać, następnie całość zagruntować jednokrotnie farbą podkładową CAMEPRIMER P300.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Produkt należy wymieszać ręcznie. Następnie dodać pigment Cameleo i ponownie wymieszać dokładnie w celu ujednoczenia koloru farby. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Paca wenecka flex, Paca owalna flex
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.14 g/ml
Wydajność do:	0.17 l/m ² (1. warstwa), 0.04 l/m ² (2. warstwa)
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 8.15
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	
Suchy w dotyku:	po 2 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	
	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA POWIERZCHNI	
	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	
	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
WARUNKI NAKŁADANIA	
	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	
	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	
	0.8 l, 2.4 l, 10.4 l
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	
	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	26 g/l
VOC kategoria	A/I
VOC limit	200 g/l

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

UWAGI

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022