

OPIS	RUST & PATINA ACTIVATOR to środek aktywujący, przeznaczony do efektów patyny (PATINA EFFECT) i rdzy (RUST EFFECT).
KOLOR	niebieski (forma ciekła),
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z określonym efektem dekoracyjnym.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	W formie ciekłej produkt jest gotowy do użycia po dokładnym wymieszaniu. W przypadku pracy na powierzchniach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	RUST & PATINA ACTIVATOR наносимы на поверхность тynku за pomocą dozownika. Szczegóły aplikacji dostępne są w Karcie Technicznej Efektu.
INFORMACJE TECHNICZNE	
Ciężar właściwy:	1 g/ml
Wydajność do:	0.1l/m ²
VOC:	zgodne z normą (dodanie pigmentu może wpłynąć na zmianę VOC produktu)
pH:	1.8 – 2.0
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 12 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 21 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 21 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	0.5 l
ATESTY/NORMY	ZN-P-CM-032:2014
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszanki) Chemicznej.
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Kolory pokazane w materiałach marketingowych mogą się różnić od koloru pomalowanej powierzchni zależnie od jej struktury i warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
DATA AKTUALIZACJI	28-02-2022