

OPIS	STONE FINISH to tynk dekoracyjny cienkowarstwowy, imitujący strukturę posadzki cementowej. Naturalne wypełniacze i wysokiej jakości dodatki, sprawiają, że efekt ten charakteryzuje się wyjątkową trwałością.
KOLOR	Baza biała
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Przed przystąpieniem do nakładania efektu dekoracyjnego Cameleo, należy odpowiednio przygotować powierzchnię podłoża.</p> <p>– podłoża betonowe</p> <p>Podłoże betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni, a wilgotność nie powinna przekroczyć 4%. Klasa podłoża betonowego nie powinna być mniejsza niż C20/25 (B25). Wszelkie zanieczyszczenia i zabrudzenia należy usunąć mechanicznie. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować dwukrotnie środkiem gruntującym CAMEPRIMER P100. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę CAMEPRIMER P3000.</p>
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	12 kg tynku należy wymieszać mechanicznie z 0.240 ml dodatku HARDENER 01. Po wymieszaniu całość zużyć w czasie do 5 h. Tynk można rozcieńczyć wodą do 5% jego wagi. Czas mieszania ok. 1 min. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane w wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.
APLIKACJA	Paca wenecka
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.82 g/ml (z 2% dodatkiem HARDENER H02)
Wydajność do:	0.45 kg/m ² (1 warstwa), 0.35 kg/m ² (2 warstwa)
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 8.3 (z 2% dodatkiem HARDENER H02)
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 6 godzinach od nałożenia
Utwardzenie:	po 7 dniach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 7 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
REKOMENDOWANE ŚRODKI GRUNTUJĄCE	CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C – +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	12 kg
ATESTY/NORMY	PN-EN 13892-8:2004

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	<p>Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt niepalny. W przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.</p> <p>W przypadku kontaktu ze skórą: zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie pojawienia się podrażnienia skóry, skontaktować się z lekarzem.</p> <p>W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać wodą. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku pojawienia się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.</p> <p>Narażenie inhalacyjne: zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.</p> <p>W przypadku połknięcia: wypłukać usta dużą ilością wody. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.</p> <p>Szczegółę informacji zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.</p>
--------------------------	--

VOC 36 g/l

UWAGI

Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać mechanicznie mieszadłem do farb. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu.

Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

GWARANCJA

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 28-02-2022
