

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

CEMFILLER 0.5 (na podłogi)

Mikrocement Classic Effect

OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	CAMFILLER 0.5 Microcement to efekt dekoracyjny imitujący strukturę surowej posadzki betonowej.
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CEMFILLER.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu CEMFILLER.
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:	
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER P100 Wydajność do: 0.115 l/m ² Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100. Czas schnięcia: 2 h
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER P3000 Wydajność do: 0.45 kg/m ² Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka miękka Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść za pomocą pacy weneckiej warstwę epoksydową farbę podkładową Cameprimer P3000.



	Czas schnięcia: 12 h
4. Tynk dekoracyjny:	CEMFILLER 0.5 (pierwsza warstwa)
	Wydajność do: Produkt suchy: 0,65 kg/m ² przy grubości warstwy 1mm
	Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka
	Na przygotowaną powierzchnię nanieść pacą wenecką pierwszą warstwę odpowiednio przygotowanego tynku dekoracyjnego CEMFILLER 0.5.
	Czas schnięcia: 12 h (dla jednej warstwy)
5. Tynk dekoracyjny:	CEMFILLER 0.5 (druga warstwa)
	Wydajność do: Produkt suchy: 0,6 kg/m ² przy grubości warstwy 1mm
	Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka
	Na suchą pierwszą warstwę tynku nałożyć drugą warstwę odpowiednio przygotowanego tynku dekoracyjnego CEMFILLER 0.5.
	Czas schnięcia: 12 h (dla jednej warstwy)
6. Lakier zabezpieczający:	CAMELAZUR L300 2K + HARDENER H02
	Wydajność do: 0.1 l/m ² (pierwsza warstwa), 0.06 l/m ² (druga warstwa)
	Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski mikrofibra
	Na suchą powierzchnię tynku dekoracyjnego CEMFILLER 0.5 nanieść wałkiem malarskim z mikrofibry dwie warstwy odpowiednio przygotowanego lakieru Camelazur L300 2K, tak aby nie pozostawić zacieków.
	Czas schnięcia: 4 h (dla jednej warstwy)
CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU:	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%: Suchy w dotyku: Po 4 od nałożenia ostatniej warstwy Pełne utwardzenie: Po 14 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Ciepła woda z mydłem



CZYSZCZENIE POWIERZCHNI:	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA:	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.
WSKAZÓWKI:	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.
GWARANCJA:	Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu. Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.
PRODUCENT:	CAMELEO Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

