

KARTA TECHNICZNA EFEKTU

UNI CONCRETE

Classic Effect



OPIS EFEKTU DEKORACYJNEGO:	Jednowarstwowy tynk dekoracyjny, imitujący strukturę betonu.		
ZASTOSOWANIE:	Wewnątrz budynków.		
SPOSÓB BARWIENIA	Możliwość barwienia pigmentami Cameleo		
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu UNI CONCRETE.		
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:	Zgodnie z Kartą Techniczną Produktu UNI CONCRETE.		
ETAPY WYKONANIA EFEKTU:			
PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU:	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Cameleo powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.		
1. Środek gruntujący (opcjonalnie):	CAMEPRIMER	P100	
	Wydajność do: 0.115 l/m2		
	Narzędzia do aplikacji: Wałek malarski, pędzel		
	Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie środek gruntujący CAMEPRIMER P100.		
	Czas schnięcia: 2 h		
2. Farba podkładowa:	CAMEPRIMER	P300	
	Wydajność	do:	0.115 l/m ²
	Narzędzia	do aplikacji:	Wałek malarski, pędzel
	Aplikacja: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść wałkiem malarskim jednokrotnie farbę podkładową CAMEPRIMER P300 w odpowiednim kolorze.		
	Czas schnięcia: 2 h		
3. Tynk dekoracyjny:	UNI CONCRETE		
	Wydajność do: 0.85-1 kg/m2		



Narzędzia do aplikacji: Paca wenecka, wałek malarski

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć warstwę tynku UNI CONCRETE. Pracować na powierzchni 3 – 4 m². Po nałożeniu tynku, wałkiem malarskim uformować odpowiedni wzór (podrywając tynk) i całość pozostawić na około 20 – 25 min. Następnie całą powierzchnię, delikatnie wygładzić pacą wenecką i pozostawić do wyschnięcia. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia powierzchni tynkiem UNI CONCRETE.

Czas schnięcia: 12 h

CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU:	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%:
---------------------------	--

Suchy w dotyku: Po 4 od nałożenia ostatniej warstwy

Pełne utwardzenie: Po 7 dniach

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Ciepła woda z mydłem
--------------------------	----------------------

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI:	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
-----------------------------	--

WARUNKI NAKŁADANIA:	Temperatura nakładania +10°C – +30°C. Minimalna temperatura podłoża: +10°C. Maksymalna temperatura podłoża: +30°C. Wilgotność podłoża nie powinna przekroczyć 4%. Maksymalna wilgotność powietrza: 75%.
------------------------	---

WSKAZÓWKI:	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.
------------	--

GWARANCJA:	Na produkt: Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna gwarantuje, że produkty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami. Produkty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach Technicznych Efektu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Technicznych Produktu oraz Kartach
------------	--



KARTA TECHNICZNA EFEKTU

UNI CONCRETE

Classic Effect

WERSJA PL 7.0, DATA: 12-01-2026

www.cameleo.pl

Technicznych Efektu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

Na efekt: Cameleo Leśniewicz Gratkowska Spółka Jawna gwarantuje, że efekty Cameleo mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez Cameleo normami w Kartach Technicznych Produktu i Kartach Technicznych Efektu. Efekty Cameleo są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy Cameleo lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Cameleo na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Cameleo) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.

PRODUCENT: CAMELEO Leśniewicz Gratkowska Spółka Jawna, ul. Sikorskiego 139, 63-100 Psarskie. Tel. 61-28-35-899

